



15AP FERRO
20AP FERRO



15AP INOX
20AP INOX



13BP FERRO
18BP FERRO



13BP INOX
18BP INOX

Caratteristiche generali 15/20AP FERRO

- Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato adatto per impieghi a corte distanze ad alta pressione. L'avvolgitubo viene fornito senza tubo e può essere utilizzato per olio, grasso, acqua e diesel.

Caratteristiche generali 13/18BP FERRO

- Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 adatto per impieghi a corte distanze ad alta pressione. L'avvolgitubo viene fornito senza tubo e può essere utilizzato per olio, grasso, acqua e diesel.

Caratteristiche generali 15/20AP INOX

- Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato adatto per impieghi a corte distanze con notevoli portate a bassa pressione. L'avvolgitubo viene fornito senza tubo e può essere utilizzato per olio, grasso, acqua e diesel.

Caratteristiche generali 13/18BP INOX

- Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 adatto per impieghi a corte distanze con notevoli portate a bassa pressione. L'avvolgitubo viene fornito senza tubo e può essere utilizzato per olio, grasso, acqua e diesel.

Modello	Press. max	Lungh. tubo max	Temp. max usc.		Fascia	Peso	Dimensioni	Codice	
	bar		C°	F°				cm	Kg
15AP	200	15 tubo da 1/2"	140	284	12	13	26x60x50	H2105	H2119
20AP	200	20 tubo da 1/2"	140	284	15	18	28x50x48	H2106	H2120
13BP	20	13 tubo da 3/4"	140	284	15	21	29x50x48	H2107	H2121
18BP	20	18 tubo da 3/4"	140	284	15	24	48x50x48	H2108	H2122
35Ap	200	35 tubo da 1/2"	140	284	15	26	31x59x60	H2110	H2124

Accessori optional

1 Staffa girevole acciaio verniciato e acciaio inox



2 Pistola corpo ottone getto regolabile max 24bar 95°C

- HA2113
- Pistola corpo ottone cromato getto regolabile max 24bar 95°C
- HA2114
- Pistola cromata con tubi inox da 20cm max 24bar 95°C
- HA2115
- Pistola inox getto regolabile max 24bar 95°C
- HA2116



3 Pistola paramani corpo ottone cromato getto regolabile max 24bar 95°C

- HA2117



4 Lancia mitra per bassa pressione

- HA2118



5 Tubo R1 5/16" 210bar al metro

- HA2119
- Tubo R2 5/16" 400bar al metro
- HA2120
- Tubo R2 5/16" 400bar blu antimacchia al metro
- HA2121
- Tubo 1/2" 10bar 95°C resistente ai grassi
- HA2122
- Tubo 3/4" 10bar 95°C resistente ai grassi
- HA2123
- Tubo 1" 10bar 95°C resistente ai grassi
- HA2124
- Tubo 1/2" 6bar 165°C resistente ai grassi
- HA2125
- Tubo 3/4" 6bar 165°C resistente ai grassi
- HA2126
- Tubo 1" 6bar 165°C resistente ai grassi
- HA2127



6 Ferma tubo varie misure



7 Giunti girevoli varie misure



8 Molla con saltarello

