



LT80BP - LT80AP - HT80BP - HT80AP



MODELLI MAGGIORATI

### Caratteristiche generali per tutti i modelli linea LT

- Raggiunge temperature di lavaggio fino a 60°C.

### Caratteristiche generali per tutti i modelli linea HT

- Durata delle stesse caratteristiche strutturali della LT ai 60°C. La loro dotazione di serie comprende:
- Coibentazione termica ideale;
- Aspirazione temporizzata dei vapori;
- Dispositivo di sicurezza per il bloccaggio del coperchio durante tutto il ciclo di lavoro;
- Pannello in acciaio inox che separa il liquido ad alta temperatura alla camera di lavaggio;
- Conformi ai requisiti di sicurezza delle normative Europee e norme armonizzate, idonee per trattamenti con acqua e prodotti chimici alcalini biodegradabili non tossici, aventi un PH massimo inferiore a 12.

### Caratteristiche generali

- Gli impianti sono costituiti da una camera di lavaggio con centro rotante su cui vengono posizionati i pezzi da lavare.
- Il cesto viene investito da potenti getti a spillo che colpiscono i pezzi su tutti i lati grazie alla lenta movimentazione che gli viene impostata dalla rotazione.
- I cicli di lavorazione, nelle varie fasi, sono automaticamente programmabili grazie a timer.
- Lamiera e strutture in acciaio inox AISI 304 argentato.
- Cestelli asportabili zincati in filo elettrostatico.
- Filtri in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta sul coperchio.
- Impianto elettrico esclusivo secondo EN 60204.
- Pompa in acciaio inox.
- Rotazione meccanica.

Modello	Press.	Portata	Potenza	Potenza tot.	Capacità di lavaggio			Temperatura lavaggi	Peso	Dimensioni	Codice
	bar	Lt. min.	Kw	Kw	diam.	altez.	Kg	C°		cm	
LT80BP	2	80	0,5	5	78	45	100	fino a 60	88	94x104x104	H1804
LT80AP	6	250	4	9	78	45	100	fino a 60	110	100x130x105	H1810
HT80BP	2	80	0,5	5	78	45	100	superiori a 60	110	99x109x106	H1819
HT80AP	6	250	4	9	78	45	100	superiori a 60	118	115x135x107	H1825

### Accessori optional

- 1 Coibentazione
- 2 Aspirazione temporizzata
- 3 Cestello acciaio inox
- 4 Tubi ugelli raccordi acciaio inox
- 5 Condensatore di vapori (aspirazione obbligatoria)
- 6 Disoleatore a disco
- 7 Lavaggio manuale con lancia
- 8 Pannelli sottocestello inox (di serie su HT)
- 9 Regolatore di livello con elettrovalvola per carico acqua
- 10 Regolatore di livello con esclusione del riscaldamento
- 11 Tenuta rotante WW in presenza di abrasivi

### Detergenti optional

- 1 S109 sacchetto 25Kg per lavapezzi a caldo  
• H2326
- 2 Sw sacchetto 25Kg per lavapezzi acqua fredda  
• H2327

